

T-fal[®]

ティファール

クリプソ アーチ タイマー 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、
読んだあと、必ず保管してください。



ガス



電気プレート
コイル



セラミック
ヒーター



ハロゲン
ヒーター



電磁調理器
(IH)



100V-200V
対応



- 電磁調理器 (IH) を含む
上記の熱源に使えます。



安全にご使用いただくために必ずお守りください

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、必ず保管してください。圧力なべは、加熱すると高温・高圧になるため、取り扱いを誤るとやけど等の傷害を負うことがあり大変危険です。調理される際は下記の点に十分ご注意ください。

- ご使用前に蒸気口が目詰まりをしていないか、必ず点検してください。目詰まりしたまま使用すると適切な圧力調整ができなくなる可能性があり、危険です。
- 調理量を守ってください。最大量はなべの深さの2/3までにしてください。
- 豆類やパスタ等の麺類、調理によって分量が増えるものは、食材と水分等を合わせた量をなべの深さの1/3以下にし、豆類には必ず落としふたを使用してください。これらを多量に入れて加圧調理すると、豆の皮や食材の一部等が蒸気口や圧力調整弁等に入り込み、適切な圧力調整ができなくなる可能性があり危険です。
- パスタ等の麺類は、お湯が沸いてから麺を入れ、麺と麺がくっつかないようにほぐしてから圧力ふたを閉めてください。加圧時間は、麺の種類によって異なりますが、表示時間の1/3を目安にしてください。加圧調理後は必ず急冷（23ページの急冷1参照）して圧力ふたを開けてください。
- 空だきは絶対にしないでください。なべやパッキングを傷め蒸気もれが生じたり、安全装置等の故障の原因となります。
- ガスの炎はなべ底からはみださないようにしてください。火がなべ側面にまわり、取っ手が損傷する恐れがあります。
- 加熱中はそばを離れないでください。またお子様を近づけないようにしてください。
- 加熱中および直後は、なべや圧力ふたが非常に熱くなっています。やけどをする恐れがありますので十分にご注意ください。取っ手の部分も熱くなっている場合があるのでミトン等をお使いください。
- なべを移動する際は、ふたのハンドルやレバーを持たず、必ずなべ本体の取っ手を持って移動してください。
- やけどをする恐れがありますので、蒸気口や蒸気に、顔や手を近づけないでください。
- 調理中、蒸らし中になべに強い衝撃を与えないでください。また、蒸らし時間になべを移動させるときは、静かに取り扱ってください。
- 圧力ふたを開ける場合は必ず、なべの中の圧力を完全に下げてからおこなってください。

- 重曹等、急激に熱反応して発泡するものや、多量の油・酒は危険なので調理に使用しないでください。
- ローストビーフ等の一部料理を除き、調理する際は水やスープ、だし汁等を最低250ml入れてください。目安として中火10分間で約200mlの水分が蒸発します。
- 蒸し物をするときは、空だきを防止するため、レシピもしくは前述の分量を必ず守ってください。
- カレーやシチューのルー等粘性が強く糊状になるものは、具のみを加圧調理してから圧力ぶたを開け、圧力をかけない状態に入れてください。
ルー等を入れて加圧調理すると、ルーが蒸気口や圧力調整弁などに入り込み、適切な圧力調整ができなくなる可能性があります。また、あん、きんとん、オートミール等は、泡立ったり、跳ね上がったりして蒸気口等の目詰まりの原因になりますので、圧力なべでの調理は避けてください。
- おでんは、具材が跳ね上がる場合がありますので、圧力ぶたを開ける際は十分にご注意ください。
- 牛タンのような表皮に覆われたものは、必ず金串・竹串等によく穴を開けてから調理してください。
- 加圧調理ではなく、温めなおし等の加熱調理の際、味噌汁、カレー、スープ、牛乳、油分の多いもの等調理物によっては、一気に強火で煮立てると突沸（噴き出し）を起こすことがあり、やけどや物品破損の恐れがあります。火加減は中火以下でご使用いただき、下記の点にもご注意ください。
 - 強火での急速・急激な加熱は絶対にしないでください。
 - かき混ぜながら加熱してください。
- 加圧調理ではなく、温めなおし等の加熱調理の際、圧力ぶたをなべの上に置いた状態で使用しないでください。
- 圧力ぶたを使わず、通常のなべとして天ぷら等の料理をする際は、油温を200度以上に上昇させないでください。
- 分解・改造等は絶対にしないでください。ご使用後は「取扱説明書」に従ってお手入れをしてください。
- 圧力調理で、油を使つての揚げ物は絶対にしないでください。
- 電子レンジ、およびオープンではお使いになれません。
- 料理を長時間なべの中に入れてそのままにしないでください。
- 取っ手のがたつきがでた場合は、取っ手に熱変形、亀裂等の損傷がないことを確認してから、マイナスドライバーでネジをしめ直してください。
- 製品の使用時やお手入れ時に、ふち等で手を切らないようご注意ください。
- 調理以外の目的にはご使用にならないでください。

- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としてはお使いにならないでください。
- 圧力ぶたについている「取扱い上の注意」（銀色のシール）は、大切な注意書きですので、はがさずにご使用ください。
- ご使用中に故障やひび割れに気づいたときは、どのような状況でもぶたを開けないでください。動かす前に完全に冷まし、弊社修理センターに修理をご依頼ください。

ガラスぶたの取り扱い上の注意

- 急激な衝撃や温度変化を与えないでください。
- 加熱調理中、調理直後はガラスぶたのつまみが熱くなることがあります。つまみを持つ際は、ミトン等をご使用ください。
- 洗浄の際に、研磨剤入りスポンジや金属たわし、クレンザーなどを使用すると、傷がつく場合がありますのでお止めください。
- ガラスぶたを圧力なべ本体からずらしてご使用にならないでください。ガラスぶたを部分的に加熱し破損の原因になります。
- 破損した場合、破片が鋭利なかけらまたは細片となって激しく飛散する恐れがありますので、ご注意ください。また、ガラスに傷がつくようなお取扱いは避けてください。
- 電子レンジまたはオープンでは使用しないでください。
- 冷凍庫または冷凍室では使用しないでください。
- ご使用中につまみが緩くなる場合があります。そのままでご使用になりますと、脱落によるやけどなどの事故の危険があります。ネジを締め直してご使用ください。
- ガラスぶたを使用する場合、ぶたを開けて裏返すとつまみの蒸気口から湯滴が落ちることがありますのでご注意ください。

電池の取り扱い上の注意

電池の液漏れ、破裂、発熱の原因になりますので、以下のことにご注意ください。


- 電池の＋方向を間違えて入れないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取りはずしてください。
- 電池を充電しないでください。
- 電池や製品を幼児の手の届くところに置かないでください。
とくに電池を交換する際は、小さなお子様が電池や部品を口に入れたり飲み込んだりしないようにご注意ください。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

この度は、ティファール圧力なべをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ティファール圧力なべは、万全の品質管理のもとに製造され、高い安全性と耐久性が世界各国で広く認められています。

各部の名称	5
セレクトマークの意味	6
圧力ぶたについて	7
圧力ぶたの開け方、閉め方	7
コントロールパネルの取りはずし方、取り付け方	8
タイマーの使い方	9
中かごの使い方	11
圧力なべの安全設計	11
お使いいただける熱源	13
ご使用上の注意	14
初めて本製品をお使いになる場合	14
圧力調理を始める前に	15
パッキングを点検する	15
蒸気口の点検	16
安全弁、圧力調整弁などの点検	17
圧力ぶたを点検する	17
圧力なべの調理量	18
最大調理量	18
最低調理量	19
圧力調理をする	20
再加圧する場合	25
お手入れの仕方	26
コントロールパネルのお手入れ	27
タイマーの電池交換	27
より長くお使いいただくために	28
こんなときは・・・Q&A	29
アンケートのお願い	32
アフターサービス	33
保証規定	34
保証書	35

各部の名称

※ 圧力ぶたについている「取扱い上の注意」（銀色のシール）は大切な注意書きですので、はがさずにご使用ください。




*印はすべて付属品です。

● 品質向上のため、製品の仕様を変更する場合がございますので、ご了承ください。

コントロールパネルの名称

圧力ぶたからはずした状態です。



セレクタマークの意味



蒸気を排出します。



低圧 (55kPa)

野菜等デリケートな食材、レシピを調理するときに使用します。




高圧 (85kPa)

かたまり肉等時間のかかる食材、レシピを調理するときに使用します。

圧力ぶたについて

圧力ぶたの開け方、閉め方

開けるとき




1 セレクトアが 罈 マークの位置にセットされ、安全ロックピンが完全に下がっていることを確認します。

2 開閉ハンドルを圧力ぶたに対して垂直になる位置まで起こします。

圧力ぶたのロックがはずれます。

3 開閉ハンドルを握ったまま、圧力ぶたを持ち上げます。



閉めるとき

1 開閉ハンドルが圧力ぶたに対して垂直の位置にあることを確認します。

2 なべの上に圧力ぶたを水平に置き、開閉ハンドルを倒します。

圧力ぶたのロックがしっかり閉まっているか確認してください。

● ロックを閉めた状態でもふたを回すことができるのは正常です。


ふたが閉まらない場合

● 開閉ハンドルが圧力ぶたに対して垂直の位置にあり、ロックが開いている状態になべに置いてください。

● パッキングが正しく装着されているか確認してください。


コントロールパネルの取りはずし方、取り付け方

取りはずすとき



- 1 セレクタが ☞ の位置にセットされていることを確認します。
- 2 圧力ぶたを裏返し、コントロールパネルを持ちながら、取り付けビスを反時計回りに回します。
必要であれば、コインやねじ回しをご使用ください。

取り付けるとき





- 1 セレクタが ☞ の位置にあることを確認します。
- 2 圧力ぶたの取り付け部分にコントロールパネルの形が合うようにセットします。
- 3 ふたを裏返して、コントロールパネル取り付けビスを時計回りにしっかり締めます。
締め方が弱いと蒸気もれの原因となりますので、必要があれば、ゴム手袋やぬれびきん、コイン等を使用し固く締めてください。



注意


- コントロールパネルは決まった向きでないと、取り付けられません。フィットしないときは向きを逆に見てみましょう。
- コントロールパネルは、圧力なべを使うための機能が一体化されているものです。圧力ぶたに正しく取りつけてください。

タイマーの使い方

本製品のタイマーは、セレクトでセットした  (低圧)、または  (高圧) の設定圧力 (温度) に達すると、自動的にカウントダウンをスタートします。


取り付け方、取りはずし方

取り付け方



タイマーの先端部分を図のようにコントロールパネルに差し込み、枠の部分をカチッというまで上から押して取りつめます。

取りはずし方



タイマーの側面を持ち、上に引き上げてはずします。

時間のセット方法



タイマーセットボタンの   を押して時間をセットします。


タイマーは分単位でしかセットできません。

(最小1分～最大59分まで)

カウントを始めると、残りの調理時間は秒単位で表示されます。

 を押すと、設定時間が長くなります。

 を押すと、設定時間が短くなります。

 を同時に押すと、調理時間がリセットされ、0分になります。

カウントを始めたあとでも、ボタンを押して時間をセットし直すことができます。

カウントダウンがスタートしたら

調理直後


調理直後は、中火で加熱します。



火加減の表示


タイマー表示の下側に、適した火加減が表示されます。

カウントダウンスタート



このマークが出たら弱火にします。

加圧調理が始まると、タイマーが自動的にカウントダウンをスタートします。スタートするときには、メロディ音が数回鳴ります。弱火にしましょう!




! 注意


タイマーは、蒸気が出てくると同時にカウントをスタートするわけではありません。調理する食材によっては、カウントが始まってから蒸気が出ることや蒸気が出てしばらくたってからカウントを始めることもあります。

加圧時間終了

加圧時間が終了すると、メロディ音が鳴ります。⊕ または ⊖ を押して音を止め、なべの火をすぐに止めてください。タイマーは自動的にオフになります。




中かごの使い方



1 中かご台を中かごの底面にある穴(2か所)にセットします。

2 中かごに材料を入れ、水を250ml以上入れたなべに入れます。

- 蒸し料理の場合は、目安として中火10分間で約200ml(1カップ)の水が蒸発します。必ず、調理時間に見合った分量の水を入れてください。
- もち米や乾物等を蒸す場合は、必ず最低600mlの水を入れてください。水が少ないと、焦げつきの原因となります。







注意

中かごを使用して調理する際は、調理物が圧力ぶたの内側に触れないよう、ご注意ください。

圧力なべの安全設計

ティファール圧力なべには安全のためのシステムがあります。

安全に圧力をかけるためのシステム

- 圧力調理中は安全ロックピンの働きで圧力ぶたが開かない仕組みになっています。もし圧力がかかっているときに無理に開閉ハンドルを垂直に起こしてしまっても、圧力ぶたのロックがかかっているため、圧力ぶたは開きません。再度開閉ハンドルを倒して、セレクトを  に合わせ、安全ロックピンが下がってから開けてください。
- 圧力ぶたを正しく閉め、セレクトを  または  マークに合わせていないと、圧力がかかりません。
- セレクトを  に合わせ、安全ロックピンが下がっていないと圧力ぶたは開けられません。



注意


圧力調理中は、無理に圧力ぶたを開けようとしたり、安全ロックピンを押し下げようとししないでください。

万一、圧力がかかりすぎた際の安全システム

ご使用中、圧力が基準値以上になった場合、安全システムが作動するようになっています。


安全弁

コントロールパネル



圧力調整弁が正常に作動しない場合は、安全弁から蒸気が排出されます。排出された蒸気は、コントロールパネルと圧力ぶたの間から出るようになっています。

特別設計のパッキング



万一、圧力調整弁と安全弁がともに作動しなかった場合は、パッキングの働きによって蒸気が圧力ぶたとなべの間から出るようになっています。



安全システムが作動した場合は

- まず火を止めて、圧力なべが自然に冷めるのを待ってください。
- 圧力ぶたを開け、蒸気口、圧力調整弁、安全弁、パッキングを点検し、汚れがあればとりのぞいてください。(15～17ページ参照)
- 点検、汚れをとりのぞいた後、製品が正しく作動しない場合は、当社修理センターへお問い合わせください。
- 何度も安全システムが作動する場合は、当社修理センターへお問い合わせください。

お使いいただける熱源



ガス



電気プレート
コイル



セラミック
ヒーター



ハロゲン
ヒーター



電磁調理器
(IH)



100V-200V
対応

- 電磁調理器 (IH) を含む上記の熱源に使えます。

- ガスの場合、炎がなべ側面までまわらないようにご注意ください。
- 電磁調理器 (IH) でお使いになる場合
 - ・ メーカーや機種により出力や火力が異なりますので、お使いの電磁調理器 (IH) の取扱説明書をお読みのうえ、適切な出力でご使用ください。
 - ・ ガスに比べ熱量出力が非常に高く、急激に底面が加熱されます。出力 (火力) の調整をおこない、空だきにご注意ください。
 - ・ 効率よく加熱するために、なべの底に付着している水滴はきれいに拭きとってからご使用ください。
 - ・ まれに一部の電磁調理器 (IH) で使えない場合があります。
 - ・ 熱源部がなべの底の直径と同じか、直径以内のものをご使用ください。
- 電気プレートでお使いになる場合は、熱源部がなべの底の直径と同じか、直径以内のものをご使用ください。
- 表面がセラミックプレートの調理器を使用される場合、なべの底面が濡れていたり、汚れていたりしないよう、きれいに拭きとってからご使用ください。



注意

ご使用上の注意

- なべからは非常に熱い蒸気がでます。やけどにご注意ください。必要であれば、なべつかみをご使用ください。
- 圧力ぶたを無理に開けようとしないでください。安全ロックピンが下がるのを確認してからふたを開けてください。
- 小さなお子様が手を触れないように十分にご注意ください。
- なべを持ち運ぶときは、開閉ハンドルを持たないでください。必ず両手で取っ手を持ってください。
- なべに長時間食材を入れたままにしないでください。
- 漂白剤や塩素系洗剤を使用しないでください。ステンレスに悪影響を与えます。
- ふたのつけ置き洗いはしないでください。
- パッキングは毎年、あるいは傷んだら交換してください。
- 10年間で使用になった圧力なべは、販売店または当社「修理センター」へ点検にお出しください。


初めて本製品をお使いになる場合



初めてご使用の際は、必ずおこなってください。

お買い上げいただいた圧力なべを最初に使うときは、きちんと作動していることを確認するため、そして圧力なべの扱いに慣れるためにも、下記の手順に従って、まず水を使って圧力をかけてください。

1 中性洗剤を使ってスポンジで圧力なべをよく洗い、乾かします。



加圧時間：10分

2 なべの深さの2/3まで水を入れ、20ページ「圧力調理をする」の2から8の手順に従い加圧してください。（加圧時間:10分）

- 圧力ぶたについている銀色のステッカーは、はがさないでください。
- この取扱説明書をすべてお読みいただいたから、調理を始めてください。


圧力調理を始める前に

圧力調理を始める前に以下のポイントを必ず毎回チェックしましょう。

！ 注意

点検は必ず行ってください。蒸気口が目詰まりしていたり圧力調整弁が汚れていると適切な圧力調整ができず、突然、内容物が噴出したり、安全弁が作動して蒸気口以外の箇所から蒸気が噴出する可能性があります。危険です。

パッキングを点検する




亀裂等の傷みや縮みがないか確認します。傷みがある場合は、蒸気もれの原因になりますので、パッキングを交換してください。

<パッキングの交換について>

- 専用のパッキングをご購入ください。(33ページ参照)
- ご使用の頻度にもよりますが、パッキングは**1年に1度を目安に交換**してください。

パッキングの取り付け方



1 圧力ぶたをはずし、開閉ハンドルを垂直に起こした状態で、左図のように圧力ぶたを裏返します。

2 パッキングのくぼみのある面を上にして、しっかり圧力ぶたにはめ込みます。

3 圧力ぶたのへりに向かってしっかりと指で押して、一周させます。

- パッキングはきちんとセットされていないと、蒸気もれの原因となります。





注意

パッキングには表裏があります。



表裏を逆にセットすると圧力ぶたがしっかり閉められなかったり、蒸気がもれて正しく使用することができません。その際は、パッキングを裏返して再度セットし直してください。

パッキングの取り付け例

○
良い例



×
悪い例




良い例 (○) のようにパッキングが正しくセットされているか確認してください。

蒸気口の点検

1 コントロールパネルをはずします。
→ はずしかたは8ページを参照してください。

2 蒸気口を明るい方向へかざして目詰りしていないか確認します。


汚れている場合は、綿棒などで掃除してください。




圧力調理を始める前に (続き)

安全弁、圧力調整弁などの点検

自動空気
排出装置




圧力調整弁



- 1 コントロールパネルを圧力ぶたに取り付け、安全弁の中央の奥まった部分を、先の丸いはし等で強めに押し試みて、バネが押し戻すような動き（感触）があるか確認してください。

また、自動空気排出装置がきちんとはめられていることを確認してください。


- 2 開閉ハンドルを倒した状態で、セレクトを  の位置に合わせると圧力調整弁が動くこと、また、その状態で、圧力調整弁を押すと動かせることを確認します。



注意 先のとがったものは使用しないでください。

- 3 コントロールパネルが正しく取り付けられ、ふた取り付けネジが確実に締まっているか確認します。→ 8ページ参照

圧力ぶたを点検する



- 1 開閉ハンドルが圧力ぶたに対して垂直に起きた状態で、圧力ぶたをなべの上に置きます。


- 2 開閉ハンドルを倒し、圧力ぶたのロックがしっかりと閉まっているか確認してください。

圧力調理する際は、取扱説明書をすべてお読みになってから調理してください。

圧力なべの調理量


最大調理量

圧力調理するときは以下の最大調理量を守ってください。



通常のお料理


材料+水分が **なべの深さの2/3**



カレーやシチュー等

材料+水分が **なべの深さの1/2**


- ※ でんぷんが多い野菜で、とろみがつきやすいものもなべの深さの1/2までとしてください。
- ※ カレーやシチュー等のルーは、加圧調理後に入れてください。



麺類や分量が増えるもの（おでん等）

材料+水分が **なべの深さの1/3**

- ※ パスタ等の麺類をゆでる場合は、加圧調理後に、必ず急冷（23ページの急冷1参照）してから圧力ぶたを開けてください。




豆類

豆+水分が **なべの深さの1/3**

- ※ 付属の中かごを落としぶたとしてご使用ください。（中かご台はつけない）

圧力なべの調理量 (続き)



白米／玄米

4.5リットルなべの場合： 4.5合（約4カップ）

6リットルなべの場合： 6合（約5.4カップ）

落としづたの使用について

- 調理によって量が増える練り物（はんぺん、ちくわ等）を使用した場合、絶対には落としづたを使用しないでください。
- 紙や、アルミホイル等は、落としづたとしてはご使用にならないでください。圧力調整弁をふさいでしまう恐れがあります。




注意

豆類や麺類を調理するときは

- 豆類や麺類等は調理によって分量が増えます。最大調理量を超えた量を調理すると、豆の皮や麺等が蒸気口のノズル等に入り込み、適切な圧力調整ができなくなる可能性があります。危険です。

最低調理量

以下の最低調理量を守ってください。




調理する際は、最低250ml以上の水やスープ・だし汁等の水分を入れてください。
(詳しくはレシピをご参照ください)

目安として中火10分間で約200ml（1カップ）の水が蒸発します。必ず、調理時間に見合った分量の水分を入れてください。


空だきは絶対にしないでください。

圧力調理をする

「レシピブック」のレシピを参考においしい圧力なべクッキングをお楽しみください。





1 なべに材料を入れます。
18・19ページ「圧力なべの調理量」を必ず守ってください。

2 開閉ハンドルが圧力ふたに対して垂直に起きた状態であること、セレクトが  マークの位置にあることを確認します。

3 なべの上に圧力ふたを水平に置き、開閉ハンドルを倒します。
圧力ふたのロックがしっかりと閉まっているか確認してください。

4 セレクトを、 もしくは  の位置に合わせます。





低圧 (50kPa)


野菜等のデリケートな食材やレシピのときに使用します。



高圧 (80kPa)


かたまり肉等の時間がかかる食材やレシピのときに使用します。

5 タイマーの 、 ボタンを押して、調理時間 (分単位) をセットします。
(最小1分～最大59分)



圧力調理をする (続き)


開閉ハンドル



6 なべを強めの中火（炎がなべの底面から出ない程度）で加熱します。

開閉ハンドルが手前に来るようになべを置いて調理してください。

しばらくすると蒸気口から蒸気が出始めます。「シュー」という音とともに、蒸気が絶えず出始め、タイマーのメロディが鳴り、カウントダウンをスタートします。



7 ここから加圧時間が始まりますので、弱火にします。


一度圧力がかかれば弱火でも十分に調理できます。

- 蒸気が見えにくい場合があります。やけど等しないようご注意ください。



注意

加圧中は蒸気口から蒸気が程よく出ている状態を保ってください。もし蒸気がまったく出なくなったら、火を少し強くしてください。



8 加圧時間が終了すると、タイマーが鳴りますので、火を止めます。

タイマーは、**+**または**-** ボタンを押すと止まります。

調理方法により、そのまま蒸らし調理（自然放置）するか、内部の圧力を下げて（急冷）圧力ぶたを開けます。




注意

火を止めた後も、なべの中にはまだ圧力が残っています。そのため、蒸気口から高温の蒸気が勢いよく排出されますので、十分にご注意ください。


蒸らし調理するときは（自然放置）

火を止め、圧力を下げず、そのまましておきます。火を止めた後も、なべの中は100度以上の高温で調理が続いています。この余熱を利用する料理も多くあり、味を含ませることにも有効です。

蒸らし時間の指定があるレシピは、蒸らし時間が終了したら、セレクトを  に合わせるか、圧力ぶたに水をかけて、内部の蒸気を完全に抜いてください。

すぐに圧力ぶたを開けたいとき

次のいずれかの方法で急冷し、中の圧力を下げます。
急冷1：圧力ぶたに流水をかけて中の圧力を下げる方法


急冷2：セレクトをゆっくり  マークまで回して蒸気を排出し、圧力を下げる方法

※ 麺類の場合は、必ず「急冷1」をおこなってから圧力ぶたを開けてください。

圧力調理をする (続き)

急冷1：圧力ぶたに流水をかけて中の圧力を下げる方法

タイマーは必ずはずす



タイマーをはずし、圧力ぶたの金属部分に蛇口からの流水を1分程度かけて、内部の圧力を下げます。

このとき蒸気口や安全ロックピンに水がはいらないようにご注意ください。


蒸気口からまったく蒸気が出なくなったら、セレクトタをゆっくり ☞ まで回します。



注意

- 取っ手が熱くなっていることがありますのでご注意ください。
- なべを移動する際は、両方の取っ手を持ってください。圧力ぶたの開閉ハンドルを持って移動することは、危険ですので絶対にしないでください。
- 移動中になべを傾けると、蒸気とともに調理物が噴き出す恐れがあります。移動する際は、なべを傾けないよう水平に持って移動してください。

急冷2：セレクトタを回して蒸気を排出し、圧力を下げる方法



セレクトタをゆっくり ☞ まで回して中の蒸気を排出し、圧力を下げます。

圧力を確実に下げるために、セレクトタを ☞ まで動かすときは途中で止めないようにしてください。


蒸気排出の際、蒸気口にかたく絞ったぬれぶきを軽くかぶせておくと、万一煮汁が吹出した場合にも安心です。


※ 麺類の場合は、必ず「急冷1」をおこなってから圧力ぶたを開けてください。




注意

調理内容や場合によっては、調理物が蒸気口から排出されることがあります。
そのときは、急冷1の方法で圧力を下げてください。

- 9 セレクタをゆっくり  まで回します。
蒸気口からまったく蒸気が出なくなり、安全ロックピンが完全に下がったことを確認します。



- 10 開閉ハンドルを垂直に起こしてロックをはずし、圧力ぶたを持ち上げて開けます。

開閉ハンドルを起こすときは、セレクタが  マークの位置にあることを確認してください。



注意


- 圧力ぶたを開ける際、なべの中に少しでも圧力が残っていると、圧力ぶたが飛んだり、調理物が噴き出しやけどをする場合があります、大変危険です。
- はし等で無理に安全ロックピンを押し下げないでください。
- 安全ロックピン、蒸気口周辺は熱くなっていることがありますので、圧力ぶたを開ける際はご注意ください。
- 圧力ぶたを開けた後、圧力ぶたを裏返すと、湯滴が垂れてやけどする危険がありますので、ご注意ください。圧力ぶたは裏返さないで水平に置くことをおすすめします。

圧力調理をする (続き)

再加圧する場合

ビーフシチューなどで連続して加圧する場合は、1回目の加圧が終わったら、次の方法で圧力ぶたを冷ましてください。

タイマーは
必ずはずす



1 最初の加圧が終わったら、まずタイマーをコントロールパネルからはずします。

2 圧力ぶたの金属の部分に、中くらいの水量で流水を1分以上かけます。

このとき蒸気口や安全ロックピンに水がはいらないようにご注意ください。

3 圧力ぶたが十分に冷めたら、よく水を切り、拭いてから、「圧力調理をする」の5からの手順 (20ページ) で2回目の加圧をします。

蒸気口に水が残っていると、再加圧したときに残った水が勢い良く飛び出ることがありますので、ご注意ください。



注意

- タイマーは、温度変化を感知して、カウントをスタートします。そのため、繰り返し使用するには、ふたを十分に冷まさないと、余熱や調理中の熱に反応したり、調理内容や熱源に影響を受けて、圧力がかかるタイミングとずれてスタートすることがあります。
- タイマーは防水加工されていません。水をかけたり、水に浸したりしないようにしてください。

お手入れの仕方

ご使用後は毎回下記のお手入れをしてください

タイマー

水洗いできません。お手入れをするときは必ずはずしてください。汚れた場合は、乾いた布で汚れをとりのぞいてください。

コントロールパネル

ふたからはずしてお手入れをします（次ページ参照）。

圧力ふた（コントロールパネルをのぞく）

ぬるま湯と中性洗剤を使いスポンジで洗います。食器洗い乾燥機も使えます（パッキングははずしてください）。※水につけたまま放置しないでください。

パッキング

毎回使用後にぬるま湯と中性洗剤で溝まで洗い、よく乾燥させてください。

乾燥後は、パッキングを圧力ふたに取りつけてください。（取り付け方は15ページ参照）

食器洗い乾燥機は使えません。

ガラスふた

ぬるま湯と中性洗剤を使いスポンジで洗います。食器洗い乾燥機でも洗えます。

中かご、中かご台、なべ

ぬるま湯と中性洗剤を使いスポンジで洗います。こびりつきがひどいときは金属たわしをご使用いただけます。（キズがつく場合がありますのでご注意ください）食器洗い乾燥機も使えます。


● 食器洗い乾燥機を使用する場合は、食器洗い乾燥機、および使用する洗剤の取扱説明書や使用上の注意をご確認の上、従ってください。



注意


漂白剤や塩素系洗剤を絶対に使用しないでください。ステンレスの品質を損なう場合があります。

お手入れの仕方 (続き)



- お手入れが終わったらよく乾燥させて、圧力がたを裏返した状態にして、なべにのせて収納します。
- 使用后、底面が虹色に変色または白い固着物が発生する場合がありますが、水に含まれるミネラルとステンレスの表面との反応によるものですので、安心してご使用ください。気になる場合は、少量のお酢を含ませた布で拭いた後、よくすすいで乾かしてください。

コントロールパネルのお手入れ




タイマーははずす

流水ですすいでよく乾かしてください。汚れが気になる時は中性洗剤を使いスポンジで洗い、水ですすいでください。金属たわしはご使用にならないでください。コントロールパネルは食器洗い機では洗えません。

※ コントロールパネルは絶対に分解しないでください。

タイマーの電池交換




使用電池

CR2032型コイン型
リチウム電池

タイマーの表示が暗くなったら、電池を交換してください。

タイマーを裏返して、電池カバーをコインなどを使ってはずし、中の電池を交換します。

電池カバーを取り付けるときは、カバーの ◐ マークをタイマーの ◑ マークに合わせてセットし、コイン等を使って、押しながらタイマーの ● マークまでまわします。



より長くお使いいただくために

- 永くご使用いただくとなべの内側が黒くなってきたり、線が出てくることがありますが、品質には問題ございません。
- 圧力なべが黒くなってきた場合は、ステンレス専用洗剤または磨き粉で洗浄してください。

10年くらいご使用になられた圧力なべは、販売店または当社「修理センター」へ点検に出されることをおすすめします。

空だきは絶対にしないでください。



注意

万一、空だきをした場合はQ&A「空だきをしてしまった」(29ページ)を参照の上、当社修理センターまでお問い合わせください。

安全と品質を保証するPSCマーク・SGマークがついています。



PSCマーク

「消費生活用製品安全法」に定める安全基準に適合していることを証明する表示です。







SGマーク

SGマーク制度は、家庭用の圧力なべまたは圧力がまの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。

こんなときは・・・Q&A

調理中おかしいと感じたらまず火を消してください。

材料の量によって加圧時間は変わるの？	最大調理量を守ったうえで、材料の大きさをそろえれば、量が増えても減っても、加圧時間、蒸らし時間は変わりません。なべの容量が変わっても同じです。
圧力ぶたが閉まらない	<ul style="list-style-type: none">● パッキングは正しくセットしていますか？（15ページ参照）● 圧力ぶた横のロックははずれていますか？
空だきをしてしまった	<ul style="list-style-type: none">● 絶対に急冷はしないでください。火を止めて自然に冷ましてください。● 冷めた後、14ページ「初めて本製品をお使いになる場合」の項目をおこなってみて、問題がないか確認してください。● 問題がある場合は、当社修理センターへお問い合わせください。
圧力ぶたの周りから蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none">● 圧力ぶたは正しく閉まっていますか？（7ページ参照）● パッキングは正しくセットされていますか？（15ページ参照）● パッキングに亀裂や縮み、圧力ぶたのふち部分にゆがみ等の損傷はありませんか？● パッキングが古くなっている場合は交換してください。（目安として1年に1回程度）● 調理内容量が最大調理量を超えていませんか？（18-19ページ参照）
コントロールパネルの周りから蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none">● コントロールパネルは正しく取りつけていますか？（8ページ参照）● コントロールパネルの取り付けビスはしっかりと締まっていますか？（8ページ参照）● 蒸気口シールドや圧力調整弁はついていませんか？（6ページ参照）またはキズついていませんか？● 一度圧力がかかった後は、弱火にしていますか？（21ページ参照）
調理中、安全ロックピンが上がる	<ul style="list-style-type: none">● 圧力ぶたは正しく閉まっていますか？（7ページ参照）● セレクタは「（低圧）」もしくは「（高圧）」にセットされていますか？

調理中、蒸気口から蒸気が出てこない	<ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気が出てくるまで数分かかります。 ● 圧力ぶたの周りから蒸気がもれていませんか？ → 29 ページ「圧力ぶたの周りから蒸気もれる」参照 ● 蒸気口や圧力調整弁、安全弁が汚れていませんか？ 火を止め、水道水をかけて急冷し圧力を下げてください（23ページ「急冷1」参照）。安全ロックピンが下がったら、圧力ぶたを開けて汚れを除去してください。
タイマーの ⊕ や ⊖ ボタンを押しても、表示が部分的に、またはすべて消えている	<ul style="list-style-type: none"> ● タイマーがきちんとセットされているかどうか、確認してください。（9ページ参照） ● 電池を交換してください。（27ページ参照）
タイマーに  と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> ● タイマーの故障です。タイマーを交換してください。（33ページ参照）
いつから加圧時間なの？	<ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気口から絶え間なく蒸気が出始めたときからです。火を弱めてください。（21ページ参照）
圧力ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全のため、開閉ハンドルを「閉める」の位置（倒した状態）に戻してください。（7ページ参照） ● 安全ロックピンは完全に下がっていますか？ セレクトは  マークに合わせてください。
うまく調理できなかった 焦げついた	<ul style="list-style-type: none"> ● 圧力ぶたの周りから蒸気もれていませんか？ → 29 ページ「圧力ぶたの周りから蒸気もれる」参照 ● セレクトのセット位置（低圧・高圧）は合っていますか？ → 6 ページ参照 ● 加圧時間（調理時間）は合っていますか？ ● 加圧時の火加減は強すぎませんか？ ● 水分の量は足りていますか？

こんなときは・・・Q&A (続き)

調理中おかしいと感じたらまず火を消してください。

焦げついてしまった	<ul style="list-style-type: none">● すぐに洗わずに、なべにぬるま湯を張ってしばらく置いてください。● ステンレス専用洗剤やクレンザーで洗浄してください。● 漂白剤および塩素系洗剤を使用しないでください。● こびりつきがひどいときは金属たわしをお使いください。 (強くこするとキズがつく場合もありますので、ご注意ください)
ごはんを炊いたら灰色がかった	<ul style="list-style-type: none">● 米のように、タンパク質と炭水化物を同時に含んでいる食品は高温高圧で調理すると、アミノ酸と糖質が分解し灰色っぽく見えることがあります。これは無害で、味にも影響はありません。
安全システムが1つでも作動した	<ul style="list-style-type: none">● 火を止めて、圧力なべが自然に冷えるまで待ってください。● 安全ロックピンが下がったことを確認してから圧力ぶたを開け、安全弁やノズル、パッキングに汚れがあれば除去してください。
取っ手ががたつく	<ul style="list-style-type: none">● 取っ手に熱変形、亀裂等の損傷がないことを確認してから、マイナスドライバーでネジをしめ直してください。 うまくしまらない場合は、トルクスドライバー (T20) をご使用ください。それでもがたつきが直らない場合は、当社修理センターへお問い合わせください。
購入時にパッキングに白い粉が付着している	<ul style="list-style-type: none">● 白い粉は、輸送時にパッキングと圧力ぶたの固着を防ぐためについているものです。食用に適したのですが、洗い流してからご使用ください。

その他、分からない点は、当社「お客様相談センター」までお問い合わせください。

アフターサービス

保証・修理

- 故障のときは保証規定・保証書（P34、35参照）の記載に従い修理いたします。
- 保証期間を過ぎた場合、または保証期間中でも、保証に該当しない修理は、有料となります。修理やお問い合わせの際は、製品名、容量を必ずお申し出ください。容量は底面の刻印等をご覧ください。
- 保証期間を過ぎた場合、修理できない場合がございます。
- * ご家庭での修理・改造等は大変危険です。絶対にしないでください。

交換部品

- パッキング等のご家庭で簡単に取り替えられる部品は、販売店または当社「部品注文センター（ナビダイヤルサービス）」でお買い求めいただけます。販売店にて品切れの場合は直接下記部品注文センターへお問い合わせください。
- * 交換部品は必ず、純正部品をご使用ください。他社の部品では代用できません。

お問い合わせ

- 商品に関するお問い合わせは、当社「お客様相談センター」、修理に関するお問い合わせは、販売店または「修理センター」へご連絡ください。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル 東館4階
修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート7階 YMM 内

お客様
相談センター



0570-077772

受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

修理センター

- ※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
- ※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

.....
おいしいレシピをご紹介します!ティファールのホームページ

www.t-fal.co.jp

Ref.1520007733